OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas

DURANGO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-03

Programa: SC.- AGUA POTABLE.
Subprograma: 03.- CONSTRUCCION
Clave de la Obra: SC220001 CP
Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN AV. FCO. SARABIA FRENTE A BIBLIOTECA CASA DEL ARBOL
Ubicación:
Colonia: BARRIO DE ANALCO

Fecha Real de Inicio: 30/05/2022 **Fecha Real de Terminación:** 30/07/2022
En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA **Cantidad:** 1.

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISMPA-0738	11 de abril de 2022	$526,367.41	$526,367.41	$0	$ .0	$ .0
		$				

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA **Cantidad:** 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	$476,106.86	$476,106.86	$0	$ .0	$ .0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Conexión al pozo limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad incluye: afine de plantilla. Suministro y colocación de plantilla de material triturado de 1" de 10 cms de espesor no compactada. Suministro y colocación de tubería de p.v.c. Alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna; nmx 215 l.a.b. Fabrica de 12" de diámetro. Relleno compactado con equipo mecánico en capas de 20 centímetros con material producto de la excavación al 90 % de la prueba proctor modificada, incluye mano de obra y herramientas. Caja de captacion limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad incluye: afine de plantilla. Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100 kg/cm2 de 7 centimetros de espesor t.m.a. 1 ½" parrilla hecha a base de acero de número 4 fy=4200, @ 15 cms., incluye ganchos, dobleces, silletas, separadores y habilitado. Cimbra aparente en losas en estructuras regionales a base de triplay, incluye habilitado, armado, cimbrado y descimbrado. Concreto fc= 250 kg/cm² t.m.a. ¾" hecho en obra, incluye colocado y vibrado. Suministro y colocación de rejilla de caja de captación de 2.30x2.20 metros ,marco a base de ángulo de 1/4x4" ,contramarco de canal de 4" con rejilla de canal de 4" a cada 9 centímetros y solera de 1/4x2" a cada 51 cms en sentido longitudinal incluye material, acarreos, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta. Pozo de absorcion limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad incluye: afine de plantilla. Excavación con maquina en zanjas en material tipo "b" en seco de 3.00 a 6.00 mts. De profundidad con afloje y extracción de material amacice o limpieza de plantilla y taludes remoción carga al camión o a un lado de la zanja a 10.00 mts. Del eje de la misma conservación de la excavación hasta instalación satisfactoria de la tubería y extracción de derrumbes. Demolición de concreto en guarnición de 15x20x40 de concreto f'c=150 kg/cm2, acabado boleado por medios mecánicos incluye maquinaria,mano de obra y equipo menor,carga y acarreo de material no útil fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Guarnición de concreto tipo de 15 x 20 x 40 centímetros acabado boleado f'c=150 kg./cm2, incluye cimbra metálica y mano de obra. Suministro y colocación de gravilla de 1", 0.38 mts de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 2", 0.92 mts de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 5 - 12", 4.2 mts de espesor. Suministro y colocación de ~~codo de 90° de pvc de 12"~~. Suministro y colocación de tee de pvc de 12". Banquetas demolición a mano banqueta de concreto de 10 cm. De espesor, incluye: apile del material, carga manual y acarreo en camión. Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 10 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobilleta/brocha de pelo, con juntas frías a base de volteado, incluye cimbra de frontera. Suministro y colocación de lona de obra de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas publicadas por la dirección municipal de obras públicas. Atipicos trazo y corte con cortadora de piso en pavimiento de asfalto de 10 cm de espesor demolición de asfalto en pavimiento de 10 cm de espesor por medios mecanicos, incluye maquinaria, mano de obra y equipo menor, carga y acarreo de material no útil fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y aplicación de carpeta asfáltica de 10 cm de espesor, incluye riego de ligar, mezcla asfaltica y compactacion. Acarreo de tierra o escombro en camion de volteo fuera de la obra y la mancha urbana, incluye carga de material por medios mecanicos. Suministro y colocacion de pasto para 2022 en rollo incluye tierra de enlame de 10cm de espesor suministro y relleno de material de banco al 95% de la prueba proctor modificada

OPERADO
2022
FISM

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.
Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Maria del Socorro Armendariz R.

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE CAMINOS

OPERADO
2022
FISM